

# EDK2-F BIOMETRICKÁ ČTEČKA

■ JÍDELNA 
 ■ PŘÍSTUPY 
 ■ DOCHÁZKA 
 ■ DOCHÁZKA MINI 
 ■ PERSONALISTIKA 
 ■ MZDY 
 ■ SKLAD 
 ■ MAJETEK 
 ■ ZAKÁZKY

Představujeme snímač otisků prstů pro přístupové systémy. Optický snímač a vyspělý algoritmus zaručuje vysokou spolehlivost a rychlost vyhodnocení.

Pracuje vždy v součinnosti s řídicí jednotkou, např. AL40.

Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad. Robustní konstrukce umožňuje použití ve venkovním prostředí. Snímač musí být chráněn proti vodě.



## OBJEDNACÍ KÓDY

EDK2-F	čtečka otisků prstů
EDK2-F-W	čtečka na otisky prstů, výstup WIEGAND

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typové označení	EDK2-F
napájecí napětí	DC 10 - 15V
napájecí proud	Max 150 mA @ 12V
ID médium	biometrika
rozměry (v x š x h)	132 x 98 x 30 mm
váha	220 g
krytí	IP 50
pracovní teplota	-20 °C až +50 °C
skladovací teplota	-40 °C až +65 °C
indikace	LED, PIEZO
délka připojení	max. 10 m, pro wiegand max. 20 m
barevné provedení	černá, šedá
montáž	povrchově na zed', určeno pro montáž do interiéru

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

[WWW.RON.CZ](http://WWW.RON.CZ)

# EDK2-F BIOMETRICKÁ ČTEČKA

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

