

# EDK4-RS

## SBĚRNICOVÁ ČTEČKA

■ JÍDELNA
■ PŘÍSTUPY
■ DOCHÁZKA
■ PERSONALISTIKA
■ MZDY
■ SKLAD
■ MAJETEK
■ ZAKÁZKY
■ RON PORTÁL

Čtečky EDK4-RS, EDK4B-RS, EDK4M-RS jsou určeny pro přímé připojení na sběrnici RS485 pro on-line řídicí jednotky CL700 nebo GL-C700. Obsahují jedinečnou MAC adresu, díky níž není nutno provádět žádné nastavení. Snímač bezkontaktních medií nebo kontaktních čipů pro venkovní použití je vyplněn speciální hmotou a celé zařízení je jen těžko mechanicky poškoditelné. Krytí IP 55 umožňuje přímé použití snímače ve venkovních prostorech. Je vhodný zejména pro vjezdy na parkoviště apod. Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad. Čtečka EDK4 se připojuje vždy na sběrnici RS485 systému ACS-line nebo GILD. Informace o přečtení karty jsou předány do nadřazené řídicí jednotky, kde proběhne kontrola oprávnění vstupu nebo jiná činnost. Nadřazený systém zpětně ovládá světelnou a zvukovou signalizaci čtečky, příp. sepnutí relé.



## POPIS ZAŘÍZENÍ

### VLASTNOSTI

- + spínací relé
- + tamper snímač
- + vstup/výstup pro synchronizaci s blízkou čtečkou
- + vstupy pro dveřní kontakt a odchodové tlačítko
- + standardní provedení v černé barvě, na objednávku světlé provedení
- + držák pro instalaci jako součást dodávky



### OBJEDNACÍ KÓDY S POPISEM ČTEČEK

EDK4-RS	sběrnicev antivandal teka kontaktnch ip DALLAS
EDK4B-RS	sběrnicev antivandal teka bezkontaktnch mdi Emmarin
EDK4M-RS	sběrnicev antivandal teka bezkontaktnch mdi MIFARE

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rud armdy 2001/30a, 733 01 Karvin - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

[WWW.RON.CZ](http://WWW.RON.CZ)

# EDK4-RS

## SBĚRNICOVÁ ČTEČKA

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	EDK4-RS	EDK4B-RS
napájecí napětí	DC 12V	DC 12V
napájecí proud	max. 60 mA @ 12V	max. 100 mA @ 12V
ID médium	Dallas DS1990A-F5	EM40xx, EM41xx (125kHz)
čtecí vzdálenost	-	10 cm při použití karty, při montáži na kovový povrch může být menší.
rozměry (v x š x h)	119 x 80 x 35 mm	119 x 80 x 33 mm
krytí	IP 55	IP 55
pracovní teplota	-25 °C až +65 °C	-25 °C až +65 °C
výstup dat	RS485	RS485
připojení	2x 6-pólová svorkovnice	2x 6-pólová svorkovnice
délka připojení	dle specifikace RS485	dle specifikace RS485
váha	280 g	280 g
barevné provedení	černá, světlá RAL 9002	černá, světlá RAL 9002

