

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ FAB PROFI ZÁMEK NÍZKOODBĚROVÝ SE SIGNALIZACÍ

■ JÍDELNA ■ PŘÍSTUPY ■ DOCHÁZKA ■ PERSONALISTIKA ■ MZDY ■ SKLAD ■ MAJETEK ■ ZAKÁZKY ■ RON PORTÁL

Elektrické dveřní zámky (otvírače) slouží pro blokování dveřních vstupů v rámci přístupového systému. Zámky se instalují dle provedení přímo do zárubně nebo do křídla dveří. Ovládání může být realizováno libovolnou elektronickou jednotkou (např.: přístupová čtečka, telefonní vrátník) nebo jednoduchým ovládacím tlačítkem.

Zámky jsou dodávány v provedení 12V nebo 24V DC/AC, dle provedení. Ke všem typům jsou k dispozici rovné nebo rohové instalační lišty v různých délkách a barvách.



POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE

PROFI + SIGNALIZACE

Signalizace stavu OTEVŘENÝCH nebo ZAVŘENÝCH dveří. V poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napěťového impulsu – to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

Elektrický otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídatné mag. kontakty instalované na dveřích. Délka vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm – mikrospínač.

PROFI + SIGNALIZACE + EL. IMPULZEM ODJÍŠTĚN PRO JEDEN PRŮCHOD

K otevření (odjístění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se FAB BeFo PROFI s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

PROFI + SIGNALIZACE + MECHANICKÉ ODBLOKOVÁNÍ

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO vhodný pro stálý průchod bez použití elektrického impulsu na neomezeně dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely elektrických otvíračů FAB BeFo PROFI.

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ FAB PROFI ZÁMEK NÍZKOODBĚROVÝ SE SIGNALIZACÍ

POUŽITÍ

- + Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou
- + Široký výběr různých provedení otvírače

VÝHODY

- + nastavitelná západka u všech otvíračů
- + rozšířená záruka na 5 let
- + symetrický konstrukční tvar
- + cena výrobku
- + včetně dlouhé lišty 250 mm
- + vyrobeno v České republice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Odolnost proti vylomení	285 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Materiál západky	povrchově upravená bronzová slitina
Odběr cívek	12eV DC = 230 mA
Maximální doba držení cívek pod napětím	12eV = bez omezení
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +50°C
Obsah balení	elektrický otvírač, lišta 250 mm, samořezné šrouby, samolepka na dveře

OBJEDNACÍ ČÍSLA

PROFI standard + signalizace	211211
PROFI + signalizace + impulzem odjištěn pro jeden průchod	211221
PROFI + signalizace + mechanické odblokování	211211MB

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

