

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Modularita docházkového a přístupového systému umožňuje jeho nasazení jak v malých firmách, kde je hlavním požadavkem evidence docházky, tak ve společnostech, kde je požadován kompletní docházkový a přístupový systém. Komponenty docházkového a přístupového systému ACS-Line jsou certifikovány NBÚ na stupni „Přísně tajné“.

Docházkové terminály – dotykové, online

Moderní docházkový terminál s dotykovou obrazovkou je určen pro zákazníky, kteří požadují po docházkovém systému nejen sběr dat, ale také požadují detailně informovat zaměstnance o jejich docházce přímo na docházkovém terminálu. Docházkový terminál pracuje standardně v online režimu a pouze při výpadku spojení se serverem se přepne do režimu off-line. Jedno zařízení může být využito na několik aplikací – docházka, jídelna (objednávání stravy) a výroba (evidence práce na zakázkách).

Komponenta	Popis		EUR
Terminál STW-240	dotykový terminál 10“, online, čtečka EM, MIFARE relé pro spínání zámku, dveřní kontakt		1 090
	dotykový terminál, online, čtečka HID iCLASS, LEGIC, možnost doplnění relé + 60€		1 190

Docházkové terminály – bezkontaktní

Docházkové terminály standardně pracují s identifikačními médii typu EMmarin. Terminály RT300W jsou rozšiřitelné o libovolnou čtečku, která komunikuje s terminálem prostřednictvím rozhraní Wiegand.

Komponenta	Popis		EUR
DT1000-TCP	docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet - LAN		595
DT1000-TCP-GSM	docházkový terminál EMmarin, včetně GSM modulu (pro komunikaci je potřeba zajistit datovou SIM kartu)		835
DT1000-TCP-CAM	docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet – LAN, integrovaná kamera, která uloží fotografii osoby při přečtení karty		695
DT1000-USB	docházkový terminál EMmarin, nativní ethernet – USB, generování a vyčítání dat je realizováno pomocí USB klíče		595
FT500-B-TCP	docházkový terminál EMmarin (wiegand) připojení LAN, grafický display s různobarevným podsvícením		690
FT500-M-TCP	bezkontaktní MIFARE, LAN rozhraní		750
FT500-W-TCP	WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN		690
FT500-FM-TCP	otisk prstů + bezkontaktní MIFARE, LAN rozhraní		1 040
FT500-FW-TCP	otisk prstů + WIEGAND, libovolná čtečka, LAN		990
RT300-B	docházkový terminál EMmarin (ACS-Line)		500
RT300-B-TCP	docházkový terminál EMmarin (připojení LAN) (ACS-Line)		595
RT300-W	docházkový terminál – pro čtečky Wiegand, RS485 (ACS-Line)		400

RT300-W-TCP	docházkový terminál – pro čtečky Wiegand, LAN (ACS-Line)		500
RT300-W-POSIPROX	docházkový terminál Posiprox, RS485 (ACS-Line)		605
RT300-W-ICLASS	docházkový terminál ICLASS MIFARE, RS485 (ACS-Line)		810
RT300-W-MOTOROLA	docházkový terminál Motorola, RS485 (ACS-Line)		665
RT300-W-HIDPROX	docházkový terminál HIDPROX/Pyramid, RS485 (ACS-Line)		690
RT300-W-LEGIC	docházkový terminál LEGIC, RS485 (ACS-Line)		550

Docházkové terminály – kontaktní

Identifikačním médiem terminálů je kontaktní čip dallas. Terminál může komunikovat s PC prostřednictvím linky RS485 nebo ethernetového rozhraní.

Komponenta	Popis		EUR
RT300	docházkový terminál Dallas (ACS-Line)		400
RT300-TCP	docházkový terminál Dallas (připojení LAN) (ACS-Line)		495

Docházkové terminály – biometrie – otisk prstu

Identifikačním médiem terminálů je otisk prstů. Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displeje, což zaručuje rychlou a jasnou komunikaci s uživatelem. Identifikace osob probíhá pomocí otisku prstu nebo bezkontaktních médií a může být využita také kombinace otisk + karta, což zaručuje maximální bezpečnost a spolehlivost identifikace. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisky pro rychlou a přehlednou volbu operací.

Komponenta	Popis		EUR
FT500-F-TCP	docházkový terminál na otisk prstu, (LAN), grafický display s různobarevným podsvícením, fóliová klávesnice s 30 tlač.		990
RD3F	stolní čtečka pro načítání otisků prstů		270
EDK2F	externí čtečka k docházkovému terminálu		415
LOG4F-TCP	Biometrie 500 šablon, ethernet rozhraní		785
LOG4FM-TCP	Biometrie 500 šablon + MIFARE, ethernet rozhraní		830

Docházkové a přístupové terminály – biometrie – otisk prstu

Novinkou v naší nabídce jsou biometrické terminály společnosti SUPREMA Inc. Zařízení využívá algoritmus UniFinger několikrát oceněný vítězstvím v rámci nezávislých testů algoritmů pro snímání otisku prstů FVC2004 a FVC2006. Nabídka obsahuje docházkový terminál Biostation a také autonomní přístupový terminál BioLite Solo a přístupový terminál BioLite NET, připojitelný do počítačové sítě. Přístupové terminály je možno umístit ve venkovním prostředí.

Komponenta	Popis		EUR
Biostation (OC)	doch. terminál – optický snímač, ethernet		1 090
Biostation RF (OC - RF)	doch. terminál – optický snímač, bezkontakt, ethernet		1 210
Biostation RF (OC - MIFARE)	doch. terminál – optický snímač, MIFARE, ethernet		1 250
Biostation T2	doch. terminál – optický snímač, detekce obličeje, bezkontakt, ethernet		1 585
Biostation T2 MIFARE	doch. terminál – optický snímač, detekce obličeje, bezkontakt MIFARE, ethernet		1 670
D-Station	doch. terminál – 2x optický snímač, rozpoznání obličeje bezkontakt, ethernet, wifi, PoE		2 090
X-Station	doch. terminál – rozpoznání obličeje, ethernet, MIFARE		450
Face station	doch. terminál – rozpoznání obličeje, MIFARE, ethernet		1 800
BioLite SOLO	přístupový autonomní terminál – optický snímač		500
BioLite NET MIFARE	přístupový terminál – optický snímač, ethernet, MIFARE		835
BioLite NET RF	přístupový terminál – optický snímač, ethernet, RF		750
BioEntry PLUS - RF	přístupový terminál – optický snímač, ethernet, MIFARE		580
BioEntry PLUS - MIFARE	přístupový terminál – optický snímač, ethernet, RF		625
Secure I/O	bezpečnostní modul		155
Bio MINI	stolní čtečka otisku prstů		140

Docházkové terminály – biometrie – otisk ruky

Součástí naší nabídky jsou také biometrické docházkové terminály, kde jako identifikační médium slouží otisk dlaně (terminály Hand Key nebo Hand Punch).

Komponenta	Popis		EUR
Terminál HK-2	docházkový terminál, RS232		1 615
Terminál HK2-E-TCP	docházkový terminál, TCP/IP		1 910
Terminál HP2-3000	docházkový terminál, 2 funkční tlačítka, RS232		2 090
Terminál HP2-3000E	docházkový terminál, 2 funkční tlačítka, TCP/IP		2 425
Terminál HP2-4000	docházkový terminál, 10 funkčních tlačítek, RS232		2 750
Terminál HP2-4000E	docházkový terminál, 10 funkčních tlačítek, TCP/IP		3 085

Čtečka dokladů

Komponenta	Popis		EUR
Čtečka dokladů USB	víceřádková čtečka OP, PAS pro modul NÁVŠTĚVY		565

Přístupové moduly a čtečky

Základem přístupového systému jsou řídicí jednotky RJ nebo AL20 a AL40. K řídicí jednotce RJ je možno připojit až 16 čteček EDK4B-RS nebo CT01. Jednotka komunikuje s PC prostřednictvím síťového rozhraní. Jednotlivé čtečky jsou připojeny k řídicí jednotce pomocí linky RS485. Řídicí jednotka je v základní verzi pro 2 čtečky a je možno jí rozšířit dle potřeby do maximálního počtu pro 16 čteček.

K řídicí jednotce AL20 nebo AL40 se připojují dvě, tři nebo čtyři čtečky EDK2 (EDK4) nebo EDK2B (EDK4B). Řídicí jednotka komunikuje s PC prostřednictvím RS485 nebo síťového rozhraní. K řídicím jednotkám AL20 (AL40) je možno připojit jednu (nebo 2) čtečky, které komunikují prostřednictvím rozhraní Wiegand.

Komponenta	Popis		EUR
RJ02-TCP	řídicí přístupová jednotka, max. 16 čteček, TCP/IP – rozhraní pro 2 čtečky Emarin		360
	rozhraní pro každou další čtečku		125
EDK4B-RS	externí čtečka pro řídicí jednotku RJ02		115
CT02	externí čtečka pro docházkový terminál DT		115
AL20	řídicí přístupová jednotka, maximálně 2 čtečky (ACS-Line)		200
SL20	dveřní modul pro 2 čtečky EDK2 nebo jednu čtečku WIEGAND, připojení na sběrnici G-link jednotky CL700		140
AL40	řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2, EDK3) nebo 4x WIEGAND, komunikace RS232/RS485		370
AL40-TCP	řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2, EDK3) nebo 4x WIEGAND, komunikace ETHERNET, RS485		470
AL40F-TCP	řídicí jednotka pro 2 biometrické čtečky EDK2-F, komunikace ETHERNET (pro správu biometrických šablon je nutná SW licence FINGER)		470
AL40-POW	sestava řídicí jednotky AL40 v krytu 390x290x85 mm, včetně zdroje 230V/12V-3A s možností zálohování, (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně).	příplatek	125
AL4x-TCP	samostatný komunikační ETHERNET modul pro dodatečné osazení do AL40		105
CL700	řídicí jednotka CL700 v plechovém krytu 244x187x62 mm, vyžaduje externí napájení 12V DC		665
CL700-POW	sestava jednotky CL700 v plechovém krytu 325x307x92mm včetně zdroje napájení 230V/12V-3A pro napájení čteček s možností zálohování (akumulátor TP12170 nutno objednat samostatně). Včetně dálkového monitorování zdroje.		790
LOG3	vstupní terminál Dallas, ovládání dveří s evidencí průchodů		160
EDK2	externí snímač Dallas, připojení max. 10m (ACS-Line)		65
EDK2B	externí snímač emarin, připojení max. 10m (ACS-Line)		105

EDK4	venkovní čtečka Dallas, (ACS-Line)		85
EDK4-B	venkovní čtečka EMmarin, dosah 15cm (ACS-Line)		125
EDK4-B-OEM	čtečka EMmarin - zabudování do vlastního krytu (ACS-Line)		125
EDK4-B-RS	venkovní čtečka EMmarin, dosah 15cm (ACS-Line)		150
EDK4-B-OEM-RS	čtečka EMmarin - zabudování do vlastního krytu (ACS-Line)		150
EDK4-M	venkovní čtečka Mifare, dosah 15cm (ACS-Line)		185
EDK4-M-OEM	čtečka Mifare - zabudování do vlastního krytu (ACS-Line)		185
EDK4-M-RS	venkovní čtečka Mifare, dosah 15cm (ACS-Line)		240
EDK4-M-OEM-RS	čtečka Mifare - zabudování do vlastního krytu (ACS-Line)		240
LOG3-B	vstupní terminál EMmarin, ovládání dveří s evidencí průchodů		205
EDK2-F	čtečka otisků prstů připojitelná k FT, AL (ACS-Line)		415

Autonomní přístupové systémy

Autonomní přístupová jednotka = kompaktní elektronický systém pro kontrolu vstupu například do bytových domů a jiných společných prostor. Vhodný také pro rodinné domy, kanceláře, vjezdy nebo výtahy. Zařízení je vybaveno vnitřním webovým serverem pro snadný přístup ke správě oprávněných karet a konfiguraci. Lze programovat také pomocí master karty nebo čipu bez použití počítače.

Komponenta	Popis		EUR
AS 3001	sestava pro jedny dveře na čipy dallas včetně ČTEČKY DALLAS, nutné externí napájení, krytí IP56		230
AS 3002	sestava pro jedny dveře na čipy dallas včetně ČTEČKY DALLAS, v krytu se síťovým zdrojem s možností zálohování (bez akumulátoru)		335
AS 3003	sestava pro jedny nebo dvoje dveře, BEZ ČTEČEK, lze připojit až 2 čtečky typu EDK2, EDK4 nebo 1x libovolnou čtečku WIEGAND, 2x relé zámek, 1x relé např. pro ovládání osvětlení nebo signalizace násilného vniknutí pomocí sirény, v krytu se síťovým zdrojem s možností zálohování (bez akumulátoru)		320

Přístupové čtečky pro jiné možnosti identifikace

Komponenta	Popis		EUR
R870-A	čtečka PosiProx - wiegand 26		200
ProxPoint	čtečka HIDPROX/Pyramid - wiegand 26		145
ASR603	čtečka Motorola - wiegand 26		265
LLR-60-W	čtečka EMmarin s dosahem 50 cm - wiegand		415
LLR-620-W	čtečka 433,9 MHz s dosahem až 6m s aktivní kartou		605
LLR-660-W	duální čtečka Emarin (60cm) a 433,MHz (6m)		665
MIFARE	čtečka Mifare IClass - wiegand 32		415
LEGIC	čtečka Legic - wiegand		370

Bezdrátové přístupové čtečky APERIO

Ceny E100 dle typu kování (EURO = klasická „euro“ cylindrická vložka, SWISS = kulatá „švýcarská“ cylindrická vložka, BLIND = bez otvoru na vložku, SCAND = oválná „skandinávská“ cylindrická vložka), čtečky = jednotná cena (125 kHz HID PROX/EM410x, iCLASS ICO 1443B, MIFRE LCASSIC/DESFire, MIFARE CLASSIC/PLUS), tloušťky dveří a rozteče dveří.

Ceny C100 dle typu knob, čtečky = jednotná cena (125 kHz HID PROX/EM410x, iCLASS ICO 1443B, MIFRE LCASSIC/DESFire, MIFARE CLASSIC/PLUS), verze, délky šroubů (tloušťky dveří) a rozdělení tloušťky dveří od vložky zámku daných dveří.

Samotné APERIO je napájeno baterií. Pro HUB (RS485) a komunikaci DH485 (převodník RS485 – TCP/IP) je třeba napájení.

Komponenta	Popis		EUR
APERIO E100	euro kování, klika L-tvar nebo U-tvar – Basic (bezpečnostní třída 2 = EN1906, klasifikace IP52 platí jen na vnější části kování), povrch nerez, 1x čtečka, tloušťka dveří: 40-50, rozteč: 72/8, 92/10, 92/8, 72/9, 92/9		515
APERIO E100	euro kování, klika U-tvar – Premium (vyšší bezpečnostní třída 3 = EN1906, klasifikační kód 37 – 1133B s protipožární certifikací – DIN 18273, možnosti úniku a bezpečnosti – EN179), povrch nerez, 1x čtečka, tloušťka dveří: 40-50, rozteč: 72/9, 92/9		745
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double standard knob, 1x čtečka verze E/M (RFID-Reader knob on side A / Mechanical knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		515
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double standard knob, 1x čtečka verze ED/M (Demountable RFID-Reader knob on side A / Mechanical knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		Od 565
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double standard knob, 2x čtečka verze E/ED (RFID-Reader knob on side A / Demountable RFID-Reader knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		Od 760
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double metal knob, 1x čtečka verze E/M (RFID-Reader knob on side A / Mechanical knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		Od 535
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double metal knob, 1x čtečka verze ED/M (Demountable RFID-Reader knob on side A / Mechanical knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		Od 580
APERIO C100	euro cylindrická vložka, double metal knob, 2x čtečka verze E/ED (RFID-Reader knob on side A / Demountable RFID-Reader knob on side B), šrouby 60, tloušťka dveří A 30, tloušťka dveří B 30		Od 780
APERIO C100	euro cylindrická vložka, single standard knob, 1x čtečka verze E (RFID-Reader knob on one side A), šrouby 60, tloušťka dveří A 30		Od 485
APERIO C100	euro cylindrická vložka, single standard knob, 1x čtečka verze ED (Demountable RFID-Reader knob on one side A), šrouby 60, tloušťka dveří A 30		Od 530
APERIO C100	euro cylindrická vložka, single metal knob, 1x čtečka verze E		Od 495

	(RFID-Reader knob on one side A) , šrouby 60, tloušťka dveří A 30		
APERIO C100	euro cylindrická vložka, single metal knob, 1x čtečka verze ED (Demountable RFID-Reader knob on one side A) , šrouby 60, tloušťka dveří A 30		Od 540
APERIO HUB-1, RS485	komunikační HUB pro prvky APERIO, 1:1 (1x E100 nebo 1x C100), dosah 5 metrů, RS485		80
APERIO HUB-8, RS485	komunikační HUB pro prvky APERIO, 1:8 (8x E100 nebo C100, případně kombinace), dosah 15 metrů, RS485		140
Komunikace DH485	převodník RS485 (HUB) – TCP/IP (sít LAN)		185
APERIO E100 - baterie	(CR123A - Lithium) – náhradní baterie		5
APERIO C100 - baterie	(CR2 - Lithium) – náhradní baterie		4

Identifikační média

Komponenta	Popis		EUR
ID KEY	čip dallas - přívěšek na klíče		4,14
	čip dallas > 50 ks		3,56
	čip dallas > 100 ks		3,31
	čip dallas > 200 ks		2,93
	čip dallas > 300 ks		Tel.
ID CARD	bezkontaktní karta - bílá bez potisku (formát ISO)		2,51
	bezkontaktní karta > 100 k		1,88
	bezkontaktní karta > 200 ks		1,67
	bezkontaktní karta > 500 ks		Tel.
ID TAG	bezkontaktní přívěšek na klíče		2,51
	bezkontaktní přívěšek > 100 ks		1,88
	bezkontaktní přívěšek > 200 ks		1,67
	bezkontaktní přívěšek > 500 ks		Tel.
R702-A	bezkontaktní karta Posiprox - wiegand 26		5,23
ID CARD MIFARE	bezkontaktní karta MIFARE - bílá bez potisku (formát ISO)		2,72
	bezkontaktní karta MIFARE > 100 ks		2,09
	bezkontaktní karta MIFARE > 200 k		1,88
	bezkontaktní karta MIFARE > 500 ks		Tel.
ID TAG DUAL	bezkontaktní přívěšek EM125kHz + MIFARE 13,56 MHz		3,97
ID_WRB	identifikační náramek na zápěstí EMmarin, zapínání suchý zip		3,56
ID_TAG	identifikační náramek na zápěstí EMmarin, silikonový		4,81
ProxCardI	bezkontaktní karta HID - wiegand 26		4,81
ASC121-T	bezkontaktní karta Motorola - wiegand 26		5,02
R4FF, LEGIC	bezkontaktní karta Tiris - bílá		Tel.
ALR	aktivní karta pro čtečky LRR-W-A, dosah 6m		31,40

Příprava tisku	paušální částka za přípravu tisku - cena individuálně		60
Přímý tisk na kartu	černý jednostranný tisk		0,63
	plnobarevný jednostranný		0,84
	příplatek fotografie za kus		0,42
	příplatek čárový kód za kus		0,21
Samolepka	plnobarevný jednostranný tisk		0,63
	příplatek fotografie za kus		0,42
	příplatek čárový kód za kus		0,21
Logoprint pro přívěsek	výroba logorintu - průměr 23mm		0,84

Čtečky k personifikaci (stolní čtečky)

Komponenta	Popis		EUR
RD3, RD3B	čtečka čipů dallas nebo EMmarin - připojení USB		75
RD2, RD2B	čtečka čipů dallas nebo EMmarin – sériový port, včetně zdroje		105
RD3-F	čtečka otisků prstů - USB		270
RD3-M	čtečka karet MIFARE - připojení USB		135
RD3-L	čtečka karet LEGIC - připojení USB		230

Komunikační převodníky

Komponenta	Popis		EUR
DL232	převodník RS485-RS232 s kabelem CAN 9 (ACS-Line)		40
DU485	převodník RS485, RS232 připojení na USB (ACS-Line)		60
DH485	převodník RS485 - TCP/IP (10 Mb) (ACS-Line)		85

Doplňkové moduly

Komponenta	Popis		EUR
RM202	rozbočovací modul pro napájení term. přes rozvod Ethernet		5
CTA03	expander čteček a převodník datových formátů		140
OBZ01	doplňek pro kontrolu stavu zdroje, napojení EPS		25
RDM2	generátor namátkových kontrol zaměstnanců		240
ER80	rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, připojení k RT, KT, AL		140
ER81	jako ER80 (komunikace RS232, RS485)		165
ER81	jako ER80 (komunikace TCP)		285

Napájecí zdroje

Komponenta	Popis		EUR
SZ12-1421	napájecí adaptér 12V/500 mA		15
SYS121308	napájecí adaptér 12V/2A spínaný		30
SYS1183	napájecí adaptér 12V/5,4A spínaný		40
POW12-1,2A	napájení zdroj 12V/1,2A zálohovaný (ACS-Line)		100
POW12-1,7A	napájení zdroj 12V/1,7A zálohovaný (ACS-Line)		110
POW12-3A	napájení zdroj 12V/3A zálohovaný (ACS-Line)		140
POW12-6A	napájecí zdroj 12V/6A zálohovaný (ACS-Line)		215
TP1213	akumulátor 12V/1,3Ah pro POW12-1,2		14
TP1275	akumulátor 12V/7,5Ah pro POW12-1,7		20
TP12180	akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6		48

Zámky a příslušenství

Komponenta	Popis		EUR
Zámek 11211	Nízko odběrový		40
Zámek 11221	Nízko odběrový s momentovým kolíkem		45
Zámek 211211	Nízko odběrový se signalizací otevřených dveří		55
Zámek 31211	reverzní		50
Zámek 321211	reverzní se signalizací		60
Minimagnet ME33	elektromagnet s přídržnou silou 300 kg (noname-ACS)		70
Minimagnet MEX730	elektromagnet s přídržnou silou 600 kg (noname-ACS)		165
Konzole LME	lišta ve tvaru L pro ME33		30
Konzole ZME	lišta ve tvaru Z pro ME33		50
Konzole ZMX	lišta ve tvaru Z pro MEX730		45
Securitron Magnalock M32	elektromagnet s přídržnou silou 272 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY)		250
Securitron Magnalock M32 se signalizací	elektromagnet s přídržnou silou 272 kg, základní nebo čelní montáž se signalizací (ABLOY)		320
Securitron Magnalock M62	elektromagnet s přídržnou silou 544 kg, základní nebo čelní montáž (ABLOY)		340
Securitron Magnalock M62 se signalizací	elektromagnet s přídržnou silou 544 kg, základní nebo čelní montáž se signalizací (ABLOY)		390
Securitron Magnalock M82 se signalizací	elektromagnet s přídržnou silou 816 kg, základní nebo čelní montáž se signalizací (ABLOY)		480
Doplňky elektromagnet	Z-profil, Z-profil nastavitelný, konzole pro montáž dřevo/beton, L profil		
Tlačítko pro elektromagnet	tlačítko pro odblokování magnetu v případě východu u jednostranného otvírání dveří		20

Doplňkový materiál

Komponenta	Popis		EUR
DRŽÁK	úhlový držák pro terminály RT pro montáž na stůl nebo na zeď		40
	venkovní kryt pro RT300 - nerez		40
KRYT	antivandal kryt s el. zámkem pro RT300 - nerez		130
	antivandal kryt s FAB zámkem pro RT300 - nerez		115
SLOUPEK MC110E	kovový sloupek, 230x1210x190 mm, 9 kg pro umístění čtečky		105
SLOUPEK MC110N	nerez. sloupek, 230x1210x190 mm, 9 kg pro umístění čtečky		470
SLOUPEK MC220E	dvojitý kovový sloupek, 230x2210x190 mm, 9 kg pro umístění 2 čteček (např. pro ovládání z nákladního a osobního vozidla)		220
SLOUPEK MC220N	dvojitý nerez. sloupek, 230x2210x190 mm, 9 kg pro umístění 2 čteček (např. pro ovládání z nákladního a osobního vozidla)		750
SLOUPEK MC111E	Kovový sloupek ve tvaru S, 450x1210x190, 9 kg, 1 čtečka		205
SLOUPEK MC11N	nerez. sloupek ve tvaru S, 450x1210x190, 9 kg, 1 čtečka		530
KOTEVNÍ SADA MA3	kotevní sada pro sloupky MC, 230x190		30
POŽÁRNÍ TLAČÍKO	požární tlačítko (dveře, oboustranné otvírání čtečka/čtečka nebo čtečka/terminál, v trase únikového východu, možno řešit reverzním zámkem a tzv. požárním tlačítkem, min. je třeba dát krabičku s rozbitným sklíčkem a klíčem pro možno úniku osob bez ID média s uzavřeného prostoru)		40
ART	skříňka pro uložení klíče s kladívkem, na povrch		50
SIRENA	sířena vnitřní s piezoelektrickou membránou		30

Ceník je platný od 1. 10. 2014. Uvedené ceny jsou bez DPH.