

FT700

DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL

■ JÍDELNA
 ■ PŘÍSTUPY
 ■ DOCHÁZKA
 ■ PERSONALISTIKA
 ■ MZDY
 ■ SKLAD
 ■ MAJETEK
 ■ ZAKÁZKY
 ■ RON PORTÁL

Představujeme komfortní terminál s barevným grafickým displejem. Používá se především pro evidenci docházky nebo sběr dat ve výrobních systémech. Zobrazení na display může být uživatelsky definováno (logo firmy, text). Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých kláves pro rychlou a přehlednou volbu operací s podsvětlením. Každá operace má grafický symbol na displeji. Terminál umožňuje zobrazení až pěti různých informací ke každé kartě. Vnitřní relé mohou přímo ovládat dveřní zámky.



POPIS ZAŘÍZENÍ

VLASTNOSTI

- + barevný displej 5,7" QVGA 320 x 240 bodů
- + automatická regulace svítivosti displeje podle okolního osvětlení
- + řízení svítivosti displeje pro delší životnost
- + možnost úprav zobrazení
- + grafické symboly pro operace
- + výpis informací o odpracované době, až 5 různých údajů (saldo, přesčas, dovolená...)
- + membránová klávesnice 2 + 12 univerzálních tlačítek
- + integrovaný snímač ID, port pro druhý snímač ID
- + možnost zadání PIN
- + akustická signalizace
- + 2x relé pro ovládání zámků
- + 1x vstup pro dveřní kontakt, 1x vstup pro odchodové tlačítko
- + univerzální PGM výstup

OBJEDNACÍ KÓDY S POPISEM TERMINÁLŮ

KT700B-TCP	docházkový terminál bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní, porty RS232/RS485 pro připojení dalších komponentů - může tak současně plnit funkci převodníku DH485
KT700BT-TCP	sběrný terminál bezkontaktní EMmarin pro výrobní systémy, ETHERNET rozhraní, port RS232 pro připojení čtečky čárových kódů nebo tiskárny
KTxxx-UP	sběrný terminál bezkontaktní pro výrobní systémy, ETHERNET rozhraní, porty RS232/RS485 pro připojení čtečky čárových kódů nebo tiskárny

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

FT700

DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	KT700
napájecí napětí	DC 10 - 15V (typ. 12V)
vstupní proud s podsvícením displeje	max. 350 mA (@12V DC)
provedení terminálu	pouze bezkontakt
typ ID média	EM4002
externí snímače	EDK4 (bezkontakt, wiegand, mifare)
rozměry (v x š x h)	139 x 189 x 47 mm
krytí	IP 40
váha	690 g
pracovní teplota	-20°C až +50°C
skladovací teplota	-30°C až +50°C
výstupy	2x přepínací relé, max. 30V 2A PGM (12V / 500 mA), data výstup pro EZS
vstupy	2x galvanicky oddělený 4-30V DC
tamper	ANO
komunikační rozhraní	Ethernet 10/100 (RS232, RS485)
komunikační rychlost	9600/19200/3880/115200
datové rozhraní	Wiegand, ABA, RS232, I2C
montáž	povrchově na zeď, čtyři upevňovací body

FT700 DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL

