

ELEKTROMAGNET M62M A M62BM PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET

■ JÍDELNA ■ PŘÍSTUPY ■ DOCHÁZKA ■ PERSONALISTIKA ■ MZDY ■ SKLAD ■ MAJETEK ■ ZAKÁZKY ■ RON PORTÁL

Velmi kvalitní elektromagnet, který je možno instalovat v libovolném prostředí. Vhodné použití na dveřích s vysokým provozem i více než 500 průchodů za den.

Doporučené řešení pro únikové nepožární dveře ve spojení s elektronickou panikovou hrazdou. Vhodný pro vysoký stupeň zabezpečení nebo zajistění velmi těžkých dveří.



POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE

Jedná se o reverzní zařízení, kdy je elektromagnet po přivedení el. napájení UZAMKNUT. Při přerušení napájení ODEMKNUT.

Elektromagnet je nutné pro zabezpečení dveří trvale napájet, pro otevření dveří přerušujeme el. napájení spínacím zařízením (čtečkou, EPS, odchodím tlačítkem, apod.).



M62BM

Elektromagnet je vybaven výstupním kontaktem technologie BondSTAT, který detekuje uzavření obvodu a je tak možný spolehlivý monitoring stavu dveří.

Patentem chráněná elektronika - unikátní vlastností elektromagnetů Securitron Magnalock® je jejich extrémně nízká spotřeba proudu, velmi široký rozsah napájení s automatickým přizpůsobením použité voltáže a žádný dobohový magnetismus pro bezproblémový provoz.

BondSTAT - je nová generace elektromagnetického kontaktu pro monitoring stavu dveří. BondSTAT senzor zajišťuje spolehlivý monitoring pomocí patentované detekce spojení přídržné desky s elektromagnetem. BondSTAT senzor je citlivý na elektromagnetické pole a sleduje celý povrch desky, zajišťuje tak velmi spolehlivou detekci případného rozpojení elektromagnetu.

Doživotní záruka - vztahuje se na všechny případné skryté výrobní vady elektromagnetu po celou dobu jeho životnosti (10 let). Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo na zničení elektromagnetu elektrickým výbojem.

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

ELEKTROMAGNET M62M A M62BM

PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET

VÝHODY

- + patentem chráněná elektronika elektromagnetu
- + velmi rychlé rozpojení 50 ms
- + žádný dobohový magnetizmus
- + IP66 krytí
- + minimální údržba a dlouhá životnost
- + nerezové zakrytování těla elektromagnetu dle MIL norem
- + doživotní záruka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přídržná síla	544 kg
Proudový odběr	250 mA - 12V DC, 150 mA - 24V DC
Nápadecí napětí	12 nebo 24V autodetekce
Signalizace BondSTAT (Typ M62MB)	spínací kontakt, dveře zavřeny kontakt sepnutý
Rozsah pracovních teplot	-40°C až +60°C
Hmotnost	5 kg
IP krytí	IP66
Rozměry (d x š x h) mm	elektromagnet: 203 x 76 x 44, př. deska: 153 x 70 x 12
Obsah balení	elektromagnet s 3m kabelem, šrouby, záložní matice, přídržná deska, vrtací šablona

OBJEDNACÍ ČÍSLA

Magnalock M62M 544 kg 12-24V DC	EL000536
Magnalock M62BM 544 kg, sig. 12-24V DC	EL000518
HEB - montážní profil	na dotaz

ELEKTROMAGNET M62M A M62BM PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET

TECHNICKÉ SCHÉMA

