

BIOSTATION L2

BIOMETRICKÝ PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL

■ JÍDELNA ■ PŘÍSTUPY ■ DOCHÁZKA ■ DOCHÁZKA MINI ■ PERSONALISTIKA ■ MZDY ■ SKLAD ■ MAJETEK ■ ZAKÁZKY

Terminál Biostation L2 je možno využít jako docházkový nebo přístupový terminál. Je postaven na nové generaci Suprema.

Je vybaven novým čtyřjádrovým procesorem, který velmi zrychlil výkon při přenosu data a ověření otisku prstů.

Dotyková klávesnice společně s programovatelnými tlačítky pro docházkové události rozšiřuje možnosti zařízení.

Informace pro uživatele jsou zobrazovány na barevném LCD displeji s výbornou viditelností.



ROZŠÍŘENÍ SECURE I/O

- + Přídavná jednotka pro bezpečnější ovládání dveří s rozšířením vstupů a výstupů
- + Šifrovaná komunikace pro zvýšenou bezpečnost
- + 16MHz 8bitový procesor
- + 4 digitální vstupy a dva výstupy relé
- + Velikost: 143 x 82 x 35 mm (š x v x h)

VARIANTY

BSL2-OE	otisky prstů, 125kHz EM
BSL2-OM	otisky prstů, 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC

BIOSTATION L2

BIOMETRICKÝ PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Hardware	
Procesor	1.2GHz Quad Core
Paměť	256MB RAM + 2GB Flash
Displej	2.0" Color LCD
Zvuk	16bit Hi-Fi
Pracovní teplota	-20° to 50°C
Tamper	Ano
Napájení	12VDC
PoE	ano
Rozměr	71x 201 x 44 mm (š x v x h)
Certifikace	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE
Kapacita paměti	
max. uživatelů (1:1)	500 000
max. uživatelů (1:N)	100 000
max. šablon (1:1)	1 000 000
max. šablon (1:N)	200 000
historie událostí	1 000 000
Rozhraní	
TCP/IP	ano
RS-485	1ch Host or 1ch Slave
RS-232	ne
Wiegand	1ch In/1ch Out
výstup	2 výstupy
relé	1 relé