

BIOSTATION L2

BIOMETRICKÝ PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL

■ JÍDELNA ■ PŘÍSTUPY ■ DOCHÁZKA ■ DOCHÁZKA MINI ■ PERSONALISTIKA ■ MZDY ■ SKLAD ■ MAJETEK ■ ZAKÁZKY

Terminál Biostation L2 je možno využít jako docházkový nebo přístupový terminál. Je postaven na nové generaci Suprema. Je vybaven novým čtyřjádrovým procesorem, který velmi zrychlil výkon při přenosu data a ověření otisku prstů.

Dotyková klávesnice společně s programovatelnými tlačítky pro docházkové události rozšiřuje možnosti zařízení. Informace pro uživatele jsou zobrazovány na barevném LCD displeji s výbornou viditelností.



ROZŠÍŘENÍ SECURE I/O

- + Přídavná jednotka pro bezpečnější ovládání dveří s rozšířením vstupů a výstupů
- + Šifrovaná komunikace pro zvýšenou bezpečnost
- + 16MHz 8bitový procesor
- + 4 digitální vstupy a dva výstupy relé
- + Velikost: 143 x 82 x 35 mm (š x v x h)

VARIANTY

| | |
|---------|--|
| BSL2-OE | otisky prstů, 125kHz EM |
| BSL2-OM | otisky prstů, 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC |

BIOSTATION L2

BIOMETRICKÝ PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Hardware | |
| Procesor | 1.2GHz Quad Core |
| Paměť | 256MB RAM + 2GB Flash |
| Displej | 2.0" Color LCD |
| Zvuk | 16bit Hi-Fi |
| Pracovní teplota | -20° to 50°C |
| Tamper | Ano |
| Napájení | 12VDC |
| PoE | ano |
| Rozměr | 71x 201 x 44 mm (š x v x h) |
| Certifikace | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE |
| Kapacita paměti | |
| max. uživatelů (1:1) | 500 000 |
| max. uživatelů (1:N) | 100 000 |
| max. šablon (1:1) | 1 000 000 |
| max. šablon (1:N) | 200 000 |
| historie událostí | 1 000 000 |
| Rozhraní | |
| TCP/IP | ano |
| RS-485 | 1ch Host or 1ch Slave |
| RS-232 | ne |
| Wiegand | 1ch In/1ch Out |
| výstup | 2 výstupy |
| relé | 1 relé |