

GT810

Dotykový terminál

Komfortní terminál s dotykovým displejem nabízí přehledné zobrazení a rychlé ovládání, zejména pro evidenci docházky. Uživatel si může nastavit veškeré zobrazení na displeji podle vlastních potřeb. Snadno je možné upravit také zvuky, barvy a grafické symboly tlačítek, což umožňuje rychlou a přehlednou volbu jednotlivých operací. Terminál pracuje on-line prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení, a v případě ztráty spojení může fungovat i autonomně. K dispozici je zobrazení libovolných časových složek docházky, informace o přítomnosti osob a také historie čipování.



Vlastnosti

- dotykový displej 10" IPS 1280 x 800 px
- zabezpečená bezkontaktní identifikace 13.56 MHz
- snadné nastavení grafiky pro operace
- ambientní osvětlení
- integrovaná kamera pro záznam identifikace
- zvuková signalizace MP3
- široké možnosti konfigurace
- PoE napájení (nebo 12 V)
- Připojení LAN/WiFi
- on-line provoz a off-line paměť pro data

Objednací kódy

Typové označení	GT810MC
GT810MC	dotykový terminál 10" MIFARE/DESFire/NFC/Virtual, připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V a PoE
GT-FOTO	licence pro využití kamery terminálu a ukládání fotografií do záznamu docházky, fotografii se zobrazí společně se záznamem evidence docházky/přístupu

Technická specifikace

Typové označení	GT810MC
napájecí napětí	DC 10 – 15V (12 V adaptér je součástí dodávky), POE IEEE802.3af class3
vstupní proud	min. 500mA, max. 650mA (@12V DC) při maximálním jasu displeje
typ ID media	MIFARE/DESFire (13,56 MHz), NFC Virtuální karta s aplikací RDXpass
kapacita otisků	0
kapacita paměti ID	10 000 (nebo až max. 100 000)
historie událostí	30 000 (nebo až max. 100 000) záznamů
rozměry (v x š x h)	215x249x75 mm
váha	850 g
krytí	IP 40
pracovní teplota	10°C až +40°C
skladovací teplota	-40°C až +50°C
displej	10" IPS 1280 x 800 (kontrast 350:1) kapacitní skleněný dotykový panel
konektivita	ETHERNET / WiFi 802,11b/g/n
CPU	Octa-core Cotrex-A7, 1,2GHz
paměť	2 GB RAM, 8GB FLASH
kamera	integrovaná 0,3 MP
počet výstupů/vstupů	0
externí snímač	NE
tamper kontakt	NE
montáž	povrchově na zeď (4 upevňovací body) úhlově nastavitelný držák, uchycení vesa 75x75