

# EDK5X

## Univerzální čtečka

Odolná duální čtečka EM/MIFARE/DESFIRE/NFC s podporou NFC (včetně mobilní identifikace) pro vnitřní i venkovní použití, s antivandal provedením (IP65) a snadnou montáží na jakýkoliv povrch. Nabízí volitelný výstupní formát (ACS-line nebo WIEGAND) nastavitelný přímo na zařízení, vícebarevnou LED indikaci a přizpůsobitelnou zvukovou signalizaci.



### Vlastnosti

- Duální čtečka RFID 13,56 MHz + 125 kHz
- RGB nastavitelná signalizace
- akustická signalizace ovládaná z řídicí jednotky
- nastavitelná adresa snímače
- volitelný formát výstupních dat
- robustní provedení
- povrchová montáž

### Technické údaje

| Typové označení  | EDK5X                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| napájecí napětí  | DC 10-35V                                                                                         |
| vstupní proud    | max. 100 mA @ 12 V                                                                                |
| ID médium        | 125kHz - EMmarin EM40xx, EM41xx<br>13,56 MHz - MIFARE Classic, DESFIRE, NFC, Virtual              |
| čtecí vzdálenost | vzdálenost 6-10 cm při použití karty, s přívěšky méně při montáži na kovový povrch může být menší |

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rozměry (v x š x h) | 122 x 79,8 x 26 mm                                                                                                                                                                         |
| krytí               | IP65                                                                                                                                                                                       |
| výstup dat          | RS232TTL, WIEGAND 26/32/64, OSDP (příprava)                                                                                                                                                |
| vstupy              | signál pro zelenou LED a Beeper                                                                                                                                                            |
| připojení           | pigtail                                                                                                                                                                                    |
| délka připojení     | max. 10 m, pro WIEGAND max. 50 m                                                                                                                                                           |
| pracovní teplota    | -25 °C až +65 °C                                                                                                                                                                           |
| barva               | černá                                                                                                                                                                                      |
| montáž              | Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad (držák je součástí dodávky). Lze použít jako náhrada za čtečku EDK4 na stejné upevňovací body. Plně kompatibilní se standardními krabicemi KU68. |

## Schéma

